



BOISSONS CHAUDES TABLEAU DE CAPACITES PURITY C QUELL ST



Cartouche PURITY C avec tête de filtre avec By-pass variable de 0 à 70%

- Machine à café -							
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres					
		PURITY C25	PURITY C50	PURITY C150	PURITY C300	PURITY C500	PURITY C1100
4	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
5	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
6	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
7	60%	668	1 821	4 569	7 589	12 902	21 819
8	50%	523	1 425	3 574	5 938	10 094	17 070
9	50%	464	1 267	3 177	5 278	8 972	15 174
10	40%	352	960	2 408	4 000	6 800	11 500
11	40%	320	873	2 189	3 636	6 182	10 455
12	30%	254	693	1 738	2 887	4 908	8 300
13	30%	235	640	1 604	2 665	4 530	7 661
14	30%	218	594	1 490	2 474	4 207	7 114
15	30%	203	554	1 390	2 310	3 926	6 640
16	30%	191	520	1 303	2 165	3 681	6 225
17	30%	179	489	1 227	2 038	3 464	5 859
18	30%	169	462	1 159	1 925	3 272	5 533
19	20%	142	387	970	1 612	2 740	4 634
20	20%	135	368	922	1 531	2 603	4 402
21	20%	128	350	878	1 458	2 479	4 193
22	20%	123	334	838	1 392	2 366	4 002
23	20%	117	320	802	1 332	2 264	3 828
24	20%	112	306	768	1 276	2 169	3 669
25	20%	108	294	737	1 225	2 083	3 522

Cartouche PURITY C avec tête de filtre avec By-pass variable de 0 à 70%

- Distribution automatique -							
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres					
		PURITY C25	PURITY C50	PURITY C150	PURITY C300	PURITY C500	PURITY C1100
4	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
5	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
6	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
7	70%	754	2 057	5 160	8 571	14 571	24 645
8	60%	584	1 594	3 998	6 641	11 289	19 093
9	60%	519	1 417	3 553	5 903	10 035	16 972
10	50%	418	1 140	2 860	4 750	8 075	13 657
11	50%	380	1 036	2 600	4 318	7 341	12 416
12	40%	293	800	2 007	3 333	5 667	9 584
13	40%	271	738	1 852	3 077	5 231	8 847
14	40%	251	686	1 720	2 857	4 857	8 215
15	40%	235	640	1 605	2 667	4 533	7 667
16	40%	220	600	1 505	2 500	4 250	7 188
17	40%	207	565	1 416	2 353	4 000	6 765
18	40%	196	533	1 338	2 222	3 778	6 389
19	30%	160	438	1 098	1 823	3 100	5 242
20	30%	152	416	1 043	1 732	2 945	4 980
21	30%	145	396	993	1 650	2 804	4 743
22	30%	139	378	948	1 575	2 677	4 528
23	30%	133	361	907	1 506	2 561	4 331
24	30%	127	346	869	1 443	2 454	4 150
25	30%	122	333	834	1 386	2 356	3 984

La cartouche filtrante PURITY C doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.



BOISSONS CHAUDES TABLEAU DE CAPACITES PURITY C QUELL ST



Cartouche PURITY C avec tête de filtre avec By-pass variable de 0 à 70%

- Distribution automatique -							
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres					
		PURITY C25	PURITY C50	PURITY C150	PURITY C300	PURITY C500	PURITY C1100
4	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
5	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
6	70%	880	2 400	6 020	10 000	17 000	28 752
7	70%	754	2 057	5 160	8 571	14 571	24 645
8	60%	584	1 594	3 998	6 641	11 289	19 093
9	60%	519	1 417	3 553	5 903	10 035	16 972
10	50%	418	1 140	2 860	4 750	8 075	13 657
11	50%	380	1 036	2 600	4 318	7 341	12 416
12	40%	293	800	2 007	3 333	5 667	9 584
13	40%	271	738	1 852	3 077	5 231	8 847
14	40%	251	686	1 720	2 857	4 857	8 215
15	40%	235	640	1 605	2 667	4 533	7 667
16	40%	220	600	1 505	2 500	4 250	7 188
17	40%	207	565	1 416	2 353	4 000	6 765
18	40%	196	533	1 338	2 222	3 778	6 389
19	30%	160	438	1 098	1 823	3 100	5 242
20	30%	152	416	1 043	1 732	2 945	4 980
21	30%	145	396	993	1 650	2 804	4 743
22	30%	139	378	948	1 575	2 677	4 528
23	30%	133	361	907	1 506	2 561	4 331
24	30%	127	346	869	1 443	2 454	4 150
25	30%	122	333	834	1 386	2 356	3 984

Cartouche PURITY C avec tête de filtre avec By-pass variable de 0 à 70%

- Machine à café -							
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres					
		PURITY C25	PURITY C50	PURITY C150	PURITY C300	PURITY C500	PURITY C1100
4	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
5	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
6	70%	697	1 900	4 766	7 917	13 458	22 760
7	60%	668	1 821	4 569	7 589	12 902	21 819
8	50%	523	1 425	3 574	5 938	10 094	17 070
9	50%	464	1 267	3 177	5 278	8 972	15 174
10	40%	352	960	2 408	4 000	6 800	11 500
11	40%	320	873	2 189	3 636	6 182	10 455
12	30%	254	693	1 738	2 887	4 908	8 300
13	30%	235	640	1 604	2 665	4 530	7 661
14	30%	218	594	1 490	2 474	4 207	7 114
15	30%	203	554	1 390	2 310	3 926	6 640
16	30%	191	520	1 303	2 165	3 681	6 225
17	30%	179	489	1 227	2 038	3 464	5 859
18	30%	169	462	1 159	1 925	3 272	5 533
19	20%	142	387	970	1 612	2 740	4 634
20	20%	135	368	922	1 531	2 603	4 402
21	20%	128	350	878	1 458	2 479	4 193
22	20%	123	334	838	1 392	2 366	4 002
23	20%	117	320	802	1 332	2 264	3 828
24	20%	112	306	768	1 276	2 169	3 669
25	20%	108	294	737	1 225	2 083	3 522

La cartouche filtrante PURITY C doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.

BOISSONS CHAUDES TABLEAU DE CAPACITES PURITY C FINEST



Cartouche PURITY C Finest avec tête de filtre avec By-pass fixe à 0

- Machine à café -				
Dureté totale (GH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres		
		PURITY C150 Finest	PURITY C500 Finest	PURITY C1100 Finest
4	0%	1833	5 690	10 000
5	0%	1833	5 690	10 000
6	0%	1833	5 690	10 000
7	0%	1571	4 877	8 571
8	0%	1375	4 268	7 500
9	0%	1222	3 793	6 667
10	0%	1100	3 410	6 000
11	0%	1000	3 104	5 455
12	0%	917	2 845	5 000
13	0%	846	2 626	4 615
14	0%	786	2 439	4 286
15	0%	733	2 276	4 000
16	0%	688	2 134	3 750
17	0%	647	2 008	3 529
18	0%	611	1 897	3 333
19	0%	579	1 797	3 158
20	0%	550	1 707	3 000
21	0%	524	1 626	2 857
22	0%	500	1 552	2 727
23	0%	478	1 484	2 609
24	0%	458	1 423	2 500
25	0%	440	1 366	2 400

La cartouche filtrante PURITY C Finest doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.



BOISSONS CHAUDES TABLEAU DE CAPACITES PURITY QUELL ST



- Machine à café / Distribution automatique -				
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres		
		PURITY 450 Quell ST	PURITY 600 Quell ST	PURITY 1200 Quell ST
4	50%	8250	14 100	25 800
5	50%	8250	14 100	25 800
6	50%	8250	14 100	25 800
7	50%	7071	12 086	22 114
8	50%	6188	10 575	19 350
9	50%	5500	9 400	17 200
10	40%	4200	7 200	13 200
11	40%	3883	6 552	11 988
12	30%	3077	5 260	9 624
13	30%	2841	4 855	8 884
14	30%	2638	4 508	8 249
15	30%	2462	4 208	7 699
16	30%	2308	3 945	7 218
17	30%	2172	3 713	6 793
18	30%	2052	3 506	6 416
19	30%	1944	3 322	6 078
20	20%	1650	2 820	5 160
21	20%	1571	2 686	4 914
22	20%	1500	2 564	4 691
23	20%	1435	2 452	4 487
24	20%	1375	2 350	4 300
25	20%	1320	2 256	4 128

La cartouche filtrante PURITY Quell ST doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.

BOISSONS CHAUDES TABLEAU DE CAPACITES CARTOUCHES POUR OCS



Filtre AquaGusto 100 L	
Dureté °KH	Capacité en litres
5	200
10	100
15	67



Filtre AquaGusto 250 L	
Dureté °KH	Capacité en litres
5	500
10	250
15	166



Cartouche Intenza+ /AquaAroma Créma	
Dureté °KH	Capacité en litres
4	290
5 à 7	180
8 à 10	145
11 à 13	110
14 à 16	90
17 à 19	70



Cartouche AquaAroma	
Dureté °KH	Capacité en litres
4 à 7	220
8 à 13	150
14 à 19	80

Il est recommandé de changer les cartouches Intenza⁺, AquaAroma Créma et AquaAroma tous les 2 mois, au plus tard tous les 6 mois pour les AquaGusto.



FONTAINES TABLEAU DE CAPACITES



Cartouche	Capacité en litres
PURITY C 1000 AC	10 000
PURITY Fresh C50	12 000

La cartouche filtrante PURITY C doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.



MACHINES A GLACONS

TABLEAU DE CAPACITES

PURITY C 500 et C1100



Cartouche PURITY C avec tête de filtre avec By-pass variable de 0 à 70%

Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass	Capacités de filtration en litres	
		PURITY C500	PURITY C1100
4	50%	13 458	22 760
5	50%	13 458	22 760
6	50%	13 458	22 760
7	50%	11 536	19 509
8	50%	10 094	17 070
9	50%	8 972	15 174
10	50%	8 075	13 656
11	50%	7 341	12 415
12	50%	6 729	11 380
13	50%	6 212	10 505
14	50%	5 768	9 754
15	50%	5 383	9 104
16	50%	5 047	8 535
17	50%	4 750	8 033
18	50%	4 486	7 587
19	50%	4 250	7 188
20	50%	4 038	6 828
21	50%	3 845	6 503
22	50%	3 670	6 207
23	50%	3 511	5 938
24	50%	3 365	5 690
25	50%	3 230	5 463

La cartouche filtrante PURITY C doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.



CUISSON

TABLEAU DE CAPACITES

PURITY C Steam et PURITY Steam



- PURITY C Steam -						
Dureté carbonate (KH) en °dH	PURITY C500 Steam			PURITY C1100 Steam		
	Capacités de filtration en litres			Capacités de filtration en litres		
	By-pass 0	By-pass 1/2	By-pass 3	By-pass 0	By-pass 1/2	By-pass 3
4	7 083	7 792	8 677	11 980	13 178	14 676
5	7 083	7 792	8 677	11 980	13 178	14 676
6	7 083	7 792	8 677	11 980	13 178	14 676
7	6 071	6 679	7 438	10 269	11 295	12 579
8	5 313	5 844	6 508	8 985	9 884	11 007
9	4 722	5 194	5 785	7 987	8 785	9 784
10	4 250	4 675	5 206	7 188	7 907	8 805
11	3 864	4 250	4 733	6 535	7 188	8 005
12	3 542	3 896	4 339	5 990	6 589	7 338
13	3 269	3 596	4 005	5 529	6 082	6 773
14	3 036	3 339	3 719	5 134	5 648	6 290
15	2 833	3 117	3 471	4 792	5 271	5 870
16	2 656	2 922	3 254	4 493	4 942	5 503
17	2 500	2 750	3 063	4 228	4 651	5 180
18	2 361	2 597	2 892	3 993	4 393	4 892
19	2 237	2 461	2 740	3 783	4 161	4 634
20	2 125	2 338	2 603	3 594	3 953	4 403
21	2 024	2 226	2 479	3 423	3 765	4 193
22	1 932	2 125	2 366	3 267	3 594	4 002
23	1 848	2 033	2 264	3 125	3 438	3 828
24	1 771	1 948	2 169	2 995	3 295	3 669
25	1 700	1 870	2 083	2 875	3 163	3 522

- PURITY Steam -									
Dureté carbonate (KH) en °dH	PURITY 450 Steam			PURITY 600 Steam			PURITY 1200 Steam		
	Capacités de filtration en litres			Capacités de filtration en litres			Capacités de filtration en litres		
	By-pass 0	By-pass 1/2	By-pass 3	By-pass 0	By-pass 1/2	By-pass 3	By-pass 0	By-pass 1/2	By-pass 3
4	5 633	6 134	6 760	8 833	9 619	10 600	16 530	17 999	19 836
5	5 633	6 134	6 760	8 833	9 619	10 600	16 530	17 999	19 836
6	5 633	6 134	6 760	8 833	9 619	10 600	16 530	17 999	19 836
7	4 829	5 258	5 794	7 571	8 244	9 086	14 169	15 428	17 002
8	4 225	4 601	5 070	6 625	7 214	7 950	12 398	13 500	14 877
9	3 756	4 089	4 507	5 889	6 412	7 067	11 020	12 000	13 224
10	3 380	3 680	4 056	5 300	5 771	6 360	9 918	10 800	11 902
11	3 073	3 346	3 687	4 818	5 246	5 782	9 016	9 818	10 820
12	2 817	3 067	3 380	4 417	4 809	5 300	8 265	9 000	9 918
13	2 600	2 831	3 120	4 077	4 439	4 892	7 629	8 307	9 155
14	2 414	2 629	2 897	3 786	4 122	4 543	7 084	7 714	8 501
15	2 253	2 454	2 704	3 533	3 847	4 240	6 612	7 200	7 934
16	2 113	2 300	2 535	3 313	3 607	3 975	6 199	6 750	7 439
17	1 988	2 165	2 386	3 118	3 395	3 741	5 834	6 353	7 001
18	1 878	2 045	2 253	2 944	3 206	3 533	5 510	6 000	6 612
19	1 779	1 937	2 135	2 789	3 037	3 347	5 220	5 684	6 264
20	1 690	1 840	2 028	2 650	2 886	3 180	4 959	5 400	5 951
21	1 610	1 753	1 931	2 524	2 748	3 029	4 723	5 143	5 667
22	1 536	1 673	1 844	2 409	2 623	2 891	4 508	4 909	5 410
23	1 470	1 600	1 763	2 304	2 509	2 765	4 312	4 695	5 175
24	1 408	1 534	1 690	2 208	2 405	2 650	4 133	4 500	4 959
25	1 352	1 472	1 622	2 120	2 308	2 544	3 967	4 320	4 761

La cartouche filtrante PURITY C doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.



LAVAGE

TABLEAU DE CAPACITES

PURITY 1200 Clean et Clean Extra



- PURITY 1200 Clean -		
Dureté carbonate (KH) en °dH	Réglage By-pass 0%	Réglage By-pass 10%
	Capacités de filtration en litres	Capacités de filtration en litres
4	30 000	32 667
5	24 000	26 133
6	20 000	21 778
7	17 143	18 667
8	15 000	16 333
9	13 333	14 519
10	12 000	13 067
11	10 909	11 879
12	10 000	10 889
13	9 231	10 051
14	8 571	9 333
15	8 000	8 711
16	7 500	8 167
17	7 059	7 686
18	6 667	7 259
19	6 316	6 877
20	6 000	6 533
21	5 714	6 222
22	5 455	5 939
23	5 217	5 681
24	5 000	5 444
25	4 800	5 227

- PURITY 1200 Clean Extra -		
Dureté totale (GH) en °dH	Réglage By-pass 0%	Réglage By-pass 10%
	Capacités de filtration en litres	Capacités de filtration en litres
4	12 500	13 611
5	10 000	10 889
6	8 333	9 074
7	7 143	7 778
8	6 250	6 806
9	5 556	6 049
10	5 000	5 444
11	4 545	4 949
12	4 167	4 537
13	3 846	4 188
14	3 571	3 889
15	3 333	3 630
16	3 125	3 403
17	2 941	3 203
18	2 778	3 025
19	2 632	2 865
20	2 500	2 722
21	2 381	2 593
22	2 273	2 475
23	2 174	2 367
24	2 083	2 269
25	2 000	2 178

La cartouche filtrante PURITY doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.