

# Extra I-Tap

Le design intemporel rime avec la technologie de filtration moderne, dans les entreprises, le secteur médical et le secteur de la gastronomie.

- Cache-bec plus élégant, minimaliste, la technique disparaît sous le comptoir
- Filtration BRITA éprouvée
- Quatre types d'eau
- Deux capacités de refroidissement
- ThermalGate™ Fonction en standard
- Option HygienePlus pour des exigences particulières en matière d'hygiène



ACS  
conform



UK  
CA

CE

\*\*s'applique à BRITA Top Pro

# Extra I-Tap



Le design intemporel rime avec la technologie de filtration moderne, dans les entreprises, le secteur médical et le secteur de la gastronomie.



**ThermalGate™**  
Élimination efficace de la contamination par des facteurs externes.



Notre triple protection **HygienePlus** est spécialement conçue pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène et protège des impuretés et germes.



Le **Easy Access Panel** en option contribue à créer un environnement uniforme, sans obstacles. L'unité de commande en option peut être installée de telle sorte qu'elle soit facilement accessible pour les personnes en fauteuil roulant.



**-86% CO<sub>2</sub>**  
Nos fontaines à eau entraînent 86 % en moins d'émissions de CO<sub>2</sub> par rapport à de l'eau en bouteille et 64 % en moins par rapport aux fontaines à gallons.



Afficheur électronique avec fonction tactile  
Réglage de dosage.

Matériaux et traitement de qualité, acier inoxydable.

Capacité de réfrigération moyenne (50 l/h) ou élevée (85 l/h).

Durabilité gaz réfrigérant naturel et consommation d'énergie extrêmement faible.

Modèle à intégrer avec 2 hauteurs de cache-bec différentes.



- plate
- fraîche plate
- légèrement gazéif
- gazéifiée

Vidéo de Extra I-Tap →

# Extra I-Tap

## Caractéristiques techniques



Modèle	Système intégré avec cache-bec	Easy Access Panel
Types d'eau	Plate, fraîche plate, légèrement gazéifiée et gazéifiée	Assorti à l'appareil
Utilisation	Tactile	Tactile
Hygiène	ThermalGate™ ou HygienePlus	
en l'absence de raccordement aux eaux usées	Conteneur à eaux usées en option	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Capacité de réfrigération en l/h	Capacité moyenne : 50/grande capacité : 85	
Dimensions du groupe froid/carbonateur en mm (l x h x l)	272 x 490 x 473	À plat 80 x 7 x 80/déplié : 80 x 67 x 80
Dimensions de la colonne de distribution, avec le bac de récupération (l x h x l)	Cache-bec inférieur : 132 x 385 x 216 Cache-bec supérieur : 132 x 453 x 216	
Hauteur de distribution en mm	Cache-bec inférieur : 260/cache-bec supérieur : 330	
Poids en kg	Cache-bec 2,5 groupe froid moyen : 33/groupe froid plus grand : 38,5	0,5
Consommation électrique max. en W	pour une capacité moyenne : 440 pour une grande capacité : 540	
Débit max., eau plate en l/min	2	
Débit max., eau gazéifiée en l/min	1,6	
<b>Référence</b>		
ThermalGate™ cache-bec inférieur	Extra-50-TG SMALL/Extra-85-TG-SMALL	EAP-01
HygienePlus cache-bec inférieur	Extra-50-HP-SMALL/Extra-85-HP-SMALL	
ThermalGate™ cache-bec supérieur	Extra-50-TG/Extra-85-TG	
HygienePlus cache-bec supérieur	Extra-50-HP/Extra-85-HP	